

ALU 80

UN CHOIX DE 27 COULEURS EN STANDARD

BICOLORATION EN STANDARD



108



GARANTIES







HARRICANA

PERFORMANCE THERMIQUE Ud=1,4 *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

de 34(0;-3)dB à 37(-1;-3)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent) A*3 E*4B V*C3

Emissions dans l'air A+



DIMENSIONS

Hauteur réalisable : 1920 à 2250 Largeur réalisable : 810 à 1000

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points 2 crochets 2 rouleaux (SR2C2R) Barillet Bel'M 5 clés

VITRAGE

Double vitrage givré classe P2A + petit bois aspect laiton

QUINCAILLERIE


Poignée rosace couleur laiton

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule



- Ouvrant monobloc de 80 mm avec cadre composite à haute résistance. Isolant thermique et acoustique à très haute performance. Fiches 3 broches réglables en 3 dimensions.
- 02 Ouvrant à rupture de pont thermique.
- 03 Joint périphérique sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air.
- O4 Dormant Aluminium de 77 mm à recouvrement (sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique.
- 05 Joint sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.
- O6 Seuil Aluminium de 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme aux normes pour «personnes à mobilité réduite».









[→] belm.fr

^{*} Selon NF EN 14351-1

^{**} En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en vigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.