



## 1760/16

**Votre videophone écran 5 pouces et également équipé du transfert d'appel sur smartphone via le wifi intégré et des fonctions domotiques Yokis.**

### MONITEUR VOG 5W WIFI

- Moniteur Main-Libre 5" couleur en ABS avec façade en verre
- Wifi intégré pour transfert d'appel sur smartphone (application CallMe)
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- Fonction sourd et malentendant avec Yokis en option (ref : MTR2000ERP)
- Fonction répondeur & Mémoire vidéo sur carte SD (non inclus)

### 3 Boutons de commandes tactiles rétroéclairés incurvés :

- Ouverture de la porte
- Activation / désactivation de la communication
- Coupure sonnerie programmable

### Commandes gestuelles sur détecteur IR:

- Prise de communication
- Ouverture de porte

### Réglages :

- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, et couleur.
- Réglage du haut-parleur pour la phonie montante
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou la porte palière.

### Touches de commandes complémentaires :

- Ouverture portail
- Appel gardien
- Intercommunication jusqu'à 32 logements
- Accès aux réglages par menu
- 8 Commandes domotiques Yokis (dont 2 en façades)
- Fonction profession libérable programmable sur plage horaire

### Accessoires :

- Sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil ref. 43551
- Entrée pour branchement d'un bouton de sonnette palière filaire
- Alimentation supplémentaire pour le mode confort ref. 1083/24 ou ref. AL24/6A
- Support de table ref. 1760/52

### Pose :

- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité ; entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm
- Raccordement sur bornier débouchable

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Pose en saillie.

### Caractéristiques

**Couleur** : bicolore blanc et noir

---

**Température de fonctionnement** : -5 à + 50°C.

---

**Dimensions (HxLxP)** : 160 x 130 x 26 mm

---

**Résolution** : 800 X 480 pixel

---

**Wi-Fi** : 2,4 GHz

---